



■ スタンダード




CD-5050




CD-7070



CD-1010




CD-1315




■ イエローライン



CD-1010Y



CD-1315Y



型 式	高さ×幅 (mm)	定尺長さ (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			取付時推奨ボルト(別売)	
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	溶接ボルト 呼び・ネジ式	アンカーボルト 呼び・全長(埋込深さ)
CD-5050	50×50	2,000	100	450	5	25	3	φ10×20	M8-25	M8-70(40)
CD-7070	70×70	2,000	100	450	5	38	4.5	φ10×20	M8-25	M8-70(40)
CD-1010	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1010Y	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315Y	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CK-1010	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1010T20	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315T18	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315T30	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-100(50)
CD-1515	150×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ20×30	M16-50	M16-120(60)
CD-2020	200×200	1,000	100	400	3	75	6	φ20×30	M16-70	M16-150(75)


カーストッパー仕様：

- 本体 合成ゴム
- 取付用フラットバー スチール
- 色 黒


※長さ、穴径、穴ピッチ等 変更可能です
別途お問い合わせください

※取付用フラットバーはメッキ、
アルミ、ステンレスに変更可能です
別途お問い合わせください


■ 特殊品 受注生産




CK-1010




CD-1010T20




CD-1315T18




CD-1315T30





CD-1515



CD-2020



● 取付用フラットバー例 (1000mm用, 2000mm用)



※ 取付用フラットバーの全長はカーストッパー本体寸法より30mm (両端15mm) 短くなります


● 乱尺の穴ピッチ例 (参考)

長さ (mm)	両端 (mm)	中間 (mm)	穴数
600	100	400	2
700	150	400	2
800	200	400	2
900	225	450	2
1000	100	400	3
1100	100	450	3
1200	150	450	3
1300	200	450	3


長さ (mm)	両端 (mm)	中間 (mm)	穴数
1400	100	400	4
1500	150	400	4
1600	125	450	4
1700	175	450	4
1800	100	400	5
1900	150	400	5
2000	100	450	5

● オプション品

CDL-1010 (出隅コーナー)



CDL-1315 (出隅コーナー)



側面キャップ

(小口キャップ, エンドキャップ)

CD-1010, CD-1010Y用



他サイズ用もございます

ボルト穴キャップ

(上穴キャップ)

CD-1010, CD-1315用 (黒)

CD-1010Y, CD-1315Y用 (黄)




他サイズ用もございます

■ D 型，角型


受注生産




CD-1010M



CD-1315M



CK-1010M




■ M 型


受注生産



CM-8013



CM-1015



型 式	高さ×幅 (mm)	定 尺 (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			取付時推奨ボルト(別売)	
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 (mm)	B 溶接ボルト 呼称-ネジ	アンカーボルト 呼称-全長(埋込深さ)
CD-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12-70	M12-150(75)
CD-1315M	130×150	1,000	100	400	3	-	-	-	M16-90	M16-190(90)
CK-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12-70	M12-150(75)
CM-8013	80×130	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12-40	M12-90(45)
CM-1015	100×150	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12-40	M12-90(45)
CE-4012	40×120	2,000	100	450	11	-	-	-	-	M8-70(40)
CE-5017	50×175	2,000	100	450	11	-	-	-	-	M12-90(55)
CE-6018	60×180	2,000	100	450	11	-	-	-	-	M12-90(50)

カーストッパー仕様：

- | | |
|------------|------|
| ●本体 | 合成ゴム |
| ●取付用フラットバー | スチール |
| ●色 | 黒 |


※長さ、穴径、穴ピッチ、穴深さ変更や
底面深ザグリ追加加工等可能です
別途お問い合わせください

■ E 型


※注意




CE-4012



CE-5017



CE-6018



● E型穴ピッチ

100	450	450	450	450	100
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
100	225	450	450	450	225
2000					

● カーストッパー取付説明(参考)

- ① 埋込みアンカーボルトや溶接ボルトを
カーストッパーを設置したい壁面に取付けます



- ② カーストッパーの穴部をボルトに差し込みます




- ③ 中空タイプのカーストッパーの場合、製品側面から
取付け用フラットバーを押し込み、ボルトに引っ掛けます

無垢タイプOD-1010M、OK-1010Mは、M20ワッシャーを
無垢タイプOD-1315MはM24ワッシャーをボルトに差し込んでおくことと締付けやすくなります
無垢タイプM型はそのまま正面からフラットバーを差し込んでください



- ④ カーストッパーの上穴からワッシャー、ナットを取付け、
ボックススパン等で締め付け製品を固定します。



⚠ 注意

溶接ボルトに取り付ける場合、ボルト頭部の寸法より
カーストッパー底部の穴径寸法が大きいことを確認してください
溶接ボルト頭部が引っかかり、
正しく取り付けられない恐れがあります
カーストッパー底部への
深ザグリ追加加工も可能です

