

PTFE ソフトシール材 サイズ表


PTFEソフトシール材は、真っ白なうえにマシヨマロ同様の感触素材です。ソフトで密着性・シール性に優れた100%PTFE(テフロン)商品です。耐薬品性・耐熱性に良好できわめて過酷な条件化の中でも熱劣化の心配が無く確実にシーリングを可能にします。



PTFE ソフトシールテープ

(形状 楕円・テープ付)


使用温度 -120℃～+260℃



呼 称 寸 法	断面寸法	長さ	適応	締め付け後の標準寸法		適 応	締め付け
	幅 × 厚み mm × mm	(一卷) M t s .	フランジ 寸 法	厚み mm	幅 mm	圧 力 Kgf/ c m ²	圧 力 Kgf/ c m ²
3	3 × 1.5	30 M	10 ~ 50A	0.2 ~ 0.3	5	40	50
6	6 × 3.0	15 M	~ 300A	0.4 ~ 0.5	8	40	75
9	9 × 4.0	8 M	~ 500A	0.7 ~ 0.8	12	20	100
12	12 × 5.0	5 M	~ 1000A	1.0 ~ 1.2	17	20	100
16	16 × 6.0	5 M	~ 1500A	1.5 ~ 2.0	20	20	100
19	19 × 6.0	5 M	1500A以上	2.5 ~ 3.0	25	20	100
22	22 × 6.5	5 M		~ 3.0	29	20	100
25	25 × 6.5	5 M		~ 3.0	33	20	100

※ 寸法、 6・9タイプ在庫品です。

※ 同等品 V/# 7GS66A・T/# 9096・ゴアテックスジョイントシーラントのお取扱いも可能です。



PTFE ソフトシールシート

使用温度 -120℃～+260℃



厚み	規 格 ・ サ イ ズ
1. 5 mm	幅 1500 mm × 長さ 1500 L
2 mm	幅 1500 mm × 長さ 1500 L
3 mm	幅 1500 mm × 長さ 1500 L

※ 原反サイズ 各厚み 在庫品です。

※ 同等品 V/# 7GP61・T/# 9096S・ゴアテックスジョイントシーラントのお取扱いも可能です。